AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik optyczny zaporowy, obudowa szczelinowa, dioda LED na podczerwień, pojedyncza wiązka przelotowa, 25 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 2 m (E3Z-G81 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020753

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	25 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	25 mm
Min. wielkość obiektu	1,5 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	11 mm x 40 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP64
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	940 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	24
Szerokość widełek	25 mm
Głębokość widełek	35 mm
Masa	71 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002720
EAN 04547648676908

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020753
EAN-13	4547648676908