AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, stal nierdzewna, czerwona dioda LED, tłumienie tła, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 5 m (E3ZM-LS84H 5M) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON021064**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 3 |
| Czas odpowiedzi | 1 ms |
| Rodzaj światła | Światło czerwone spolaryzowane |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 200 mm |
| Znamionowa odległość przełączania | 200 mm |
| Odległość robocza | 10 mm ... 200 mm |
| Min. odległość od reflektora | 10 mm |
| Zakres regulacji | 10 mm ... 200 mm |
| Triangulacja | Wygaszanie tła |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 10,8 mm x 32,2 mm x 21 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |

| | |
|---|---|
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 10 V ... 30 V |
| Materiał obudowy | Metal |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP |
| Temperatura otoczenia | −25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 660 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 24 |
| Masa | 155 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002719
EAN 04547648279253

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON021064 |
| **EAN-13** | 4547648279253 |