AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik optyczny zaporowy, obudowa szczelinowa, dioda LED na podczerwień, podwójna wiązka przelotowa, 25 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 2 m (E3Z-G82 2M) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON020757**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 3 |
| Czas odpowiedzi | 1 ms |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 25 mm |
| Sposób nastawy | Nastawa ręczna |
| Znamionowa odległość przełączania | 25 mm |
| Min. wielkość obiektu | 1,5 mm |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 11 mm x 40 mm x 50 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel |
| Stopień ochrony (IP) | IP64 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 12 V ... 24 V |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 2 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP |
| Temperatura otoczenia | −25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 940 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Numer AWG | 24 |
| Szerokość widełek | 25 mm |
| Głębokość widełek | 35 mm |
| Masa | 75 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002720
EAN 04547648676939

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON020757 |
| **EAN-13** | 4547648676939 |