Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, dioda LED na podczerwień, rozproszony, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, kabel 5 m (E3Z-D82-IL3 5M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020727

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	1000 mm
Sposób nastawy	Parametryzacja
Odległość robocza	0 mm ... 1000 mm
Z funkcją czasową	?
Ostrzeżenie przed awarią	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	10,8 mm x 32,2 mm x 20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC

Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	860 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Masa	140 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04548583793262

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020727
EAN-13	4548583793262

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:16