AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, stal nierdzewna, dioda LED na podczerwień, rozproszony, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 5 m (E3ZM-D82 5M) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON021039**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 3 |
| Czas odpowiedzi | 1 ms |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 1000 mm |
| Sposób nastawy | Nastawa ręczna |
| Odległość robocza | 5 mm ... 1000 mm |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 10,8 mm x 32,2 mm x 21 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 10 V ... 30 V |

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Metal |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP |
| Temperatura otoczenia | –25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 860 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 24 |
| Masa | 155 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| EAN | 04547648279178 |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON021039 |
| **EAN-13** | 4547648279178 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:29