AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik optyczny, prostokątna obudowa, dioda LED na podczerwień, odbiciowy, bez funkcji LED, 5 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 4-stykowe złącze M8 (E3Z-R86-4) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020885

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	5000 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	5000 mm
Min. odległość od reflektora	100 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	10,8 mm x 31 mm x 20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M8
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 50 °C
Długość fali czujnika	870 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Masa	10 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04547648680011

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020885
EAN-13	4547648680011

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:36