Kompaktowy sterownik PLC serii CP2E - typ Essential; 36 DI, 24DO; wyjście przekaźnikowe; zasilanie 220 VAC; pamięć programu 4 k kroków (CP2E-E60DR-A) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON000841

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów sprzętowych RS-232	1
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Rodzaj pamięci	FLASH
Rozmiar pamięci	44 kB
Czas przetwarzania (1K, operacje binarne)	0,23 ms
Maks. liczba programów czasowych	256

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	195 mm x 90 mm x 80 mm
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Liczba wejść cyfrowych	36
Liczba wyjść cyfrowych	24
Montaż ścienny / bezpośredni	□
Możliwość montażu na szynie	□
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	85 V ... 264 V
Liczba wyjść przekaźnikowych	24
Masa	880 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC000236
EAN 04549734542517

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON000841
EAN-13	4549734542517

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:08