AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kompaktowy sterownik PLC serii CP2E - typ standardowy; 24 DI, 16 DO; wyjście PNP; zasilanie 24 VDC; pamięć programu 8 k kroków (CP2E-S40DT1-D) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON000871

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów sprzętowych RS-232	1
Liczba interfejsów sprzętowych RS-485	1
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Rodzaj pamięci	FLASH
Rozmiar pamięci	84 kB
Czas przetwarzania (1K, operacje binarne)	0,23 ms
Maks. liczba programów czasowych	256

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	150 mm x 90 mm x 80 mm
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 26,4 V
Liczba wejść cyfrowych	24
Liczba wyjść cyfrowych	16
Montaż ścienny / bezpośredni	?
Możliwość montażu na szynie	?
Masa	605 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC000236
EAN 04549734542456

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON000871
EAN-13	4549734542456

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:08