Sterownik dwuręczny, 3PST-NO (kategoria 4), 5 A, SPST-NC aux, wejście 2-kanałowe (G9SA-TH301 AC/DC24) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON016356

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Poziom wykonania (PL) według EN ISO 13849-1	Poziom e
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1	4
Poziom SIL wg IEC 61508	3
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych	?
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych	?
Odpowiedni do kontroli optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających	?
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych	?
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych	?
Odpowiedni do kontroli zaworów	?
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	45 mm x 76 mm x 111 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 26,4 V
Rodzaj napięcia pracy	AC/DC

Możliwość montażu na szynie	?
Liczba wyjść sygnalizacyjnych bezzwłocznych, stykowych	1
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	20,4 V ... 26,4 V
Napięcie pracy dla AC 50/60 Hz	0 V ... 250 V
Napięcie pracy dla DC	0 V ... 30 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Liczba wyjść bezpieczeństwa bezzwłocznych, stykowych	3
Wejścia analizujące	2-kanałowy
Masa	211 g

Certyfikaty

Z certyfikatem UL ?
Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001449
EAN 04547648813990

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON016356
EAN-13	4547648813990

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:07