AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Moduł przekaźnika bezpieczeństwa, 24 VDC, 4 wyjścia bezpieczeństwa 5 A maks. (2+2 z opóźnieniem wyłączenia 30 s), wyjście pomocnicze (G9SE-221-T30 DC24) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON018381

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Poziom wykonania (PL) według EN ISO 13849-1	Poziom e
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1	4
Poziom SIL wg IEC 61508	3
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych	?
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych	?
Odpowiedni do kontroli optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających	?
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych	?
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych	?
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu	?
Kategoria zatrzymania wg IEC 60204	0
Z pętlą sprzężenia zwrotnego	?
Opóźnienie zwolnienia	0 s ... 30 s

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 133 mm x 111,6 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Rodzaj napięcia zasilania	DC

Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 26,4 V
Rodzaj napięcia pracy	AC/DC
Możliwość montażu na szynie	?
Napięcie pracy dla AC 50/60 Hz	0 V ... 250 V
Liczba wyjść sygnalizacyjnych bezzwłocznych, półprzewodnikowych	1
Napięcie pracy dla DC	0 V ... 30 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Liczba wyjść bezpieczeństwa bezzwłocznych, stykowych	2
Liczba wyjść bezpieczeństwa zwłocznych, stykowych	2
Wejścia analizujące	1- i 2-kanałowy
Z wejściem startowym	?
Masa	180 g

Certyfikaty

Z certyfikatem UL	?
Z certyfikatem TÜV	?
Zgodność z RoHS	?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001449
EAN	04549734169363

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON018381
EAN-13	4549734169363

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 01:59