AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą magnetyczną RFID, tworzywo sztuczne, 900 N, podstawowy kod aktywatora, kabel 5 m (D40ML-P2-B-5M) - Omron

Numer artykułu SKU: OC-OMRON017267

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Ze wskaźnikiem stanu	
Siła ryglowania	900 N

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 37 mm x 96 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Z fabrycznie zamontowanym kablem
Stopień ochrony (IP)	IP67
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba styków rozwiernych	2
Liczba bezpiecznych styków pomocniczych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−25 °C ... 40 °C
Powłoka obudowy	Bez powłoki
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	0,2 A
Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	21,6 V ... 26,4 V
Masa	1,26 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002593
EAN 04548583968066

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON017267
EAN-13	4548583968066

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:31