Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą magnetyczną RFID, stal nierdzewna, 600N, podstawowy kod aktywatora, pigtail ze złączem M12 (D40ML-SS2-B-M12) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON017283

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Ze wskaźnikiem stanu	
Siła ryglowania	600 N

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 37 mm x 96 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Stopień ochrony (IP)	IP67
Materiał obudowy	Metal
Liczba styków rozwiernych	2
Liczba bezpiecznych styków pomocniczych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−25 °C ... 40 °C
Powłoka obudowy	Bez powłoki
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	0,2 A
Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	21,6 V ... 26,4 V
Masa	1,5 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002593
EAN 04548583968028

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON017283
EAN-13	4548583968028

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:21