Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą magnetyczną RFID, stal nierdzewna, 950N, unikalny kod aktywatora, pigtail ze złączem M12 (D40ML-SS1-U-M12) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON017279

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Ze wskaźnikiem stanu	
Siła ryglowania	950 N

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	80 mm x 43 mm x 115 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Stopień ochrony (IP)	IP67
Materiał obudowy	Metal
Liczba styków rozwiernych	2
Liczba bezpiecznych styków pomocniczych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−25 °C ... 40 °C
Powłoka obudowy	Bez powłoki
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	0,2 A
Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	21,6 V ... 26,4 V
Masa	2,36 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002593
EAN 04548583967748

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON017279
EAN-13	4548583967748

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:32