Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą magnetyczną RFID, stal nierdzewna, 600 N, podstawowy kod aktywatora, kabel 10 m (D40ML-SS2-B-10M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON017281

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Ze wskaźnikiem stanu	
Siła ryglowania	600 N

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 37 mm x 96 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Z fabrycznie zamontowanym kablem
Materiał obudowy	Metal
Liczba styków rozwiernych	2
Liczba bezpiecznych styków pomocniczych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−25 °C ... 40 °C
Powłoka obudowy	Bez powłoki
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	0,2 A
Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	21,6 V ... 26,4 V
Masa	2,005 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002593
EAN 04548583967694

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON017281
EAN-13	4548583967694

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:15