Płaski silnik serwo AC serii G, 100 W, 200 VAC, 3000 obr/min, 0,32 Nm, przyrostowy, z okrągłym złączem (R88M-GP10030H-S2-D) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON014763

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj konstrukcji	IM 3001 (B5)
Rodzaj końcówki wału	Wpust pryzmatyczny
Sposób chłodzenia	Powietrze
Moment znamionowy	0,32 Nm
Prędkość znamionowa przy częstotliwości znamionowej	3000 obr./min
Częstotliwość znamionowa	50 Hz ... 60 Hz
Wielkość mechaniczna wg IEC	60 mm
Rodzaj pracy	S1

Mechanika/elektryka

Stopień ochrony (IP)	IP65
Rodzaj napięcia	AC
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Napięcie znamionowe	200 V
Liczba faz	3
Prąd znamionowy	1 A
Klasa izolacji wg IEC	B

Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej	0,1 kW
Masa	700 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001851
EAN	04548583414655

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON014763
EAN-13	4548583414655

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:57