AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element czasowy, montaż na szynie DIN, wielozakresowy, wielotrybowy, 8 trybów, w tym opóźnienie wyłączenia, 1 wyjście przekaźnikowe, 24-240 VAC/DC (H3DK-M1 24-240VAC/DC) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON012674

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Kategoria technologii przekaźnika wg IEC 61810-7	RT I
Zakres czasowy	0,1 s ... 1200 h
Funkcja opóźnionego załączenia	?
Funkcja taktowania, start impulsem, czas nastawiany	?
Funkcja opóźnionego wyłączenia	?
Funkcja migotania, start impulsem, czas ustalony	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 79 mm x 100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP30
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24 V ... 240 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Rodzaj napięcia pracy	AC/DC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50/60 Hz	24 V ... 240 V
Prąd nominalny	5 A

Materiał powierzchni styku	Złoto
Napięcie pracy dla AC 50/60 Hz	5 V ... 250 V
Napięcie pracy dla DC	5 V ... 30 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	1
Możliwość montażu na szynie DIN (TH35)	?
Funkcja styku bezpotencjałowego przy podaniu zasilania	?
Funkcja styku bezpotencjałowego przy zaniku zasilania	?
Masa	120 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001439
EAN 04548583744967

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON012674
EAN-13	4548583744967

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 05:54