Element czasowy, montaż na szynie DIN, 22,5 mm, opóźnienie wyłączenia zasilania, 1-120 s, SPDT, 5 A, 24 VAC/DC (H3DK-HBL 24-48VAC/DC) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON012668

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Kategoria technologii przekaźnika wg IEC 61810-7	RT I
Zakres czasowy	0,1 s ... 120 s
Funkcja opóźnionego wyłączenia	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 79 mm x 100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP30
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24 V ... 48 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Rodzaj napięcia pracy	AC/DC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50/60 Hz	24 V ... 48 V
Prąd nominalny	5 A
Materiał powierzchni styku	Złoto
Napięcie pracy dla AC 50/60 Hz	5 V ... 250 V
Napięcie pracy dla DC	5 V ... 30 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	1

Możliwość montażu na szynie DIN (TH35)	?
Funkcja styku bezpotencjałowego przy zaniku zasilania	?
Masa	123 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001439
EAN	04548583745025

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON012668
EAN-13	4548583745025

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:07