AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

32 wyjścia cyfrowe, prędkość standardowa, NPN 24 VDC, 0,5 A/punkt, 4 A/jednostka NX, złącze FCN40 (brak w zestawie), szerokość 30 mm (NX-OD6121-6) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON027208

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługa protokołu EtherNet/IP	?
Obsługa protokołu EtherCAT	?
Możliwe podłączenie magistrali przez osobny moduł komunikacyjny	?
Opóźnienie przy zmianie sygnału	0,1 ms ... 0,8 ms

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	30 mm x 100 mm x 72,5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Płaskie złącze wtykowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 28,8 V
Liczba wyjść cyfrowych	32
Możliwość montażu na szynie	?
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	?
Prąd wyjściowy	0,5 A

Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	?
Dopuszczalne napięcie na wyjściu	15,0 V ... 28,8 V
Masa	90 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001599
EAN	04548583572911

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON027208
EAN-13	4548583572911

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 03:07