AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

4 wyjścia cyfrowe, prędkość standardowa, PNP 24 VDC, 0,5 A/punkt, 2 A/jednostka NX, bezśrubowy łącznik wtykowy, szerokość 12 mm (NX-OD3256) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON027195

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługa protokołu EtherNet/IP	
Obsługa protokołu EtherCAT	
Możliwe podłączenie magistrali przez osobny moduł komunikacyjny	
Opóźnienie przy zmianie sygnału	0,5 ms ... 1,0 ms

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	12 mm x 100 mm x 71 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 28,8 V
Liczba wyjść cyfrowych	4
Możliwość montażu na szynie	
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	
Prąd wyjściowy	0,5 A

Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	?
Dopuszczalne napięcie na wyjściu	15,0 V ... 28,8 V
Zabezpieczenie zwarciowe wyjść	?
Masa	70 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001599
EAN	04549734450546

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON027195
EAN-13	4549734450546

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:55