4 wyjścia cyfrowe, szybkie, NPN 24 VDC, 0,5 A/punkt, 2 A/jednostka NX, bezśrubowy łącznik wtykowy, szerokość 12 mm (NX-OD3153) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON027194

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługa protokołu EtherNet/IP	?
Obsługa protokołu EtherCAT	?
Możliwe podłączenie magistrali przez osobny moduł komunikacyjny	?
Opóźnienie przy zmianie sygnału	0 ms ... 0,3 ms

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	12 mm x 100 mm x 71 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 28,8 V
Liczba wyjść cyfrowych	4
Możliwość montażu na szynie	?
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	?
Prąd wyjściowy	0,5 A

Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	?
Dopuszczalne napięcie na wyjściu	15,0 V ... 28,8 V
Masa	70 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001599
EAN	04548583353176

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON027194
EAN-13	4548583353176

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:54