Moduł wykrywania przepalenia grzałki, 4 wejścia CT, 4 wyjścia NPN, bezśrubowy łącznik wtykowy, szerokość 12 mm (NX-HB3101) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON027233

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Możliwe podłączenie magistrali przez osobny moduł komunikacyjny	?
Opóźnienie przy zmianie sygnału	10 ms
Osprzęt systemowy	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	12 mm x 100 mm x 80 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 28,8 V
Liczba wyjść cyfrowych	4
Liczba wejść analogowych	4
Możliwość montażu na szynie	?
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	?
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor

Rozdzielczość wejść analogowych	10 bit
Prąd wejściowy przy sygnale 1	125 mA
Konfigurowalne wejścia analogowe	?
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym	12 V ... 24 V
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym	0,1 A
Wejście analogowe prądowe	?
Masa	70 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001597
EAN	04548583801981

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON027233
EAN-13	4548583801981

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:55