4 Cyfrowe wyjścia bezpieczeństwa, PNP 24 VDC, 0,5 A/punkt, 2 A/jednostka NX, bezśrubowy łącznik wtykowy, szerokość 12 mm (NX-SOD400) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON027352

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługa protokołu EtherNet/IP	?
Poziom wykonania (PL) według EN ISO 13849-1	Poziom e
Obsługa protokołu EtherCAT	?
Możliwe podłączenie magistrali przez osobny moduł komunikacyjny	?
Poziom SIL wg IEC 61508	3

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	12 mm x 100 mm x 71 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 28,8 V
Liczba wyjść cyfrowych	4
Możliwość montażu na szynie	?
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	?

Prąd wyjściowy	0,5 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	?
Dopuszczalne napięcie na wyjściu	20,4 V ... 28,8 V
Masa	90 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001599
EAN	04549734450010

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON027352
EAN-13	4549734450010

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:15