AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przekaźnik monitorujący o szerokości 22,5 mm, 1-fazowy nad- lub podprądowy 10-200 A AC (wymagany zewnętrzny przekładnik prądowy), jeden SPDT, 100-240 VAC (K8AK-AS3 100-240VAC) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON010886

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Maksymalna dozwolona zwłoka wyłączenia	30 s
Minimalna regulowana zwłoka wyłączenia	0,1 s

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 90 mm x 100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	100 V ... 240 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Wymagane zewnętrzne zasilanie	?
Możliwa histereza jednofazowa	?
Zakres pomiaru prądu	0 A ... 200 A
Możliwa kontrola podprądu jednofazowego	?

Możliwa kontrola nadprądu jednofazowego	?
Funkcja histerezy dla prądu stałego	?
Zewnętrzny przekładnik prądowy	?
Masa	150 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001440
EAN 04548583402263

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON010886
EAN-13	4548583402263

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:17