AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przekaźnik monitorujący o szerokości 22,5 mm, 1-fazowy nad- lub podprądowy 0,1 do 8 A AC lub DC, jeden SPDT, 24 VAC/DC (K8AK-AS2 24VAC/DC) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON010885

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Maksymalna dozwolona zwłoka wyłączenia	30 s
Minimalna regulowana zwłoka wyłączenia	0,1 s

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 90 mm x 100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 26,4 V
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	20,4 V ... 26,4 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Wymagane zewnętrzne zasilanie	?
Możliwa histereza jednofazowa	?
Zakres pomiaru prądu	0 A ... 8 A
Możliwa kontrola podprądu jednofazowego	?

Możliwa kontrola nadprądu jednofazowego	?
Funkcja histerezy dla prądu stałego	?
Masa	150 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001440
EAN	04548583402256

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON010885
EAN-13	4548583402256

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:17