Przekaźnik monitorujący o szerokości 17,5 mm, 1-fazowy nad- i podprądowy 0,1 do 5 A AC/DC, 1 x SPDT, 100-240 VAC (K8DT-AW2CA) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON010943

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Maksymalna dozwolona zwłoka wyłączenia	0,25 s
Minimalna regulowana zwłoka wyłączenia	0,25 s

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	17,5 mm x 90 mm x 90 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	100 V ... 240 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Wymagane zewnętrzne zasilanie	?
Możliwa histereza jednofazowa	?
Zakres pomiaru prądu	0,1 A ... 5 A
Możliwa kontrola podprądu jednofazowego	?
Możliwa kontrola nadprądu jednofazowego	?

Funkcja histerezy dla prądu stałego	?
Kontrola podprądu dla prądu stałego	?
Kontrola nadprądu dla prądu stałego	?
Masa	100 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001440
EAN	04548583773585

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON010943
EAN-13	4548583773585

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:27