AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przekaźnik monitorujący o szerokości 17,5 mm, 1-fazowy nad- i podprądowy 10-200 A AC/DC, 1 x SPDT, 24 V AC/DC (K8DT-AW3CD) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON010948

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Maksymalna dozwolona zwłoka wyłączenia	0,25 s
Minimalna regulowana zwłoka wyłączenia	0,25 s

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	17,5 mm x 90 mm x 90 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Napięcie zasilania DC	20,4 V ... 26,4 V
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	24 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Wymagane zewnętrzne zasilanie	?
Możliwa histereza jednofazowa	?
Zakres pomiaru prądu	10 A ... 200 A
Możliwa kontrola podprądu jednofazowego	?

Możliwa kontrola nadprądu jednofazowego	?
Z odłączalnymi zaciskami	?
Zewnętrzny przekładnik prądowy	?
Masa	100 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001440
EAN	04548583773653

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON010948
EAN-13	4548583773653

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:27