Falownik SX IP20, 5,5 kW, 3~ 690 VAC, napęd V/f, wbudowany filtr, maks. częstotliwość wyjściowa 400 Hz (SX-A65P5-EVA4) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON013551

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługa protokołu EtherNet/IP	?
Obsługa protokołu TCP/IP	?
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Obsługa protokołu PROFIBUS	?
Obsługa protokołu DeviceNet	?
Obsługa protokołu PROFINET IO	?
Dopuszczony do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	176 mm x 536 mm x 267 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wyjść cyfrowych	5
Liczba wejść analogowych	4
Liczba wyjść analogowych	2

Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	4 kW
Napięcie sieci	500 V ... 690 V
Maks. napięcie wyjściowe	690 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	8 A
Liczba faz na wejściu	3
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	5,5 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	400 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Masa	17 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734988148

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013551
EAN-13	4549734988148

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:56