Falownik SX IP54, 55 kW, 3~ 690 VAC, napęd V/f, wbudowany filtr, maks. częstotliwość wyjściowa 400 Hz (SX-D6055-EVA4) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON013663

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługa protokołu EtherNet/IP	?
Obsługa protokołu TCP/IP	?
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Obsługa protokołu PROFIBUS	?
Obsługa protokołu DeviceNet	?
Obsługa protokołu PROFINET IO	?
Dopuszczony do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	220 mm x 590 mm x 282 mm
Stopień ochrony (IP)	IP54
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wyjść cyfrowych	5
Liczba wejść analogowych	4
Liczba wyjść analogowych	2

Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	45 kW
Napięcie sieci	500 V ... 690 V
Maks. napięcie wyjściowe	690 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	58 A
Liczba faz na wejściu	3
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	55 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	400 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Masa	32 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734988377

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013663
EAN-13	4549734988377

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:56