Łącznik montażowy, wtyk prosty Smartclick M12 (męski), 4-biegunowy, kodowany A, złącze IDC, do kabli o średnicy 3-8 mm (XS5G-D418) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON026083

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Stopień zanieczyszczenia	2
Rozmiar gwintu (metryczny)	12
Kategoria przepięciowa	I
Rodzaj blokady	Bagnetowe

Mechanika/elektryka

Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie IDC
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 70 °C
Napięcie znamionowe	250 V
Materiał powierzchni styku	Złoto
Prąd znamionowy In	4 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,14 mm² ... 0,75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez tulejki	0,14 mm² ... 0,75 mm²
Rodzaj styku	Pin
Stopień ochrony (IP) po zamontowaniu	IP67
Rodzaj obudowy	Prosty

Liczba styków danych	4
Do średnicy zewnętrznej kabla	3 mm ... 8 mm
Liczba styków sterujących	4
Liczba styków mocy	4
Przekrój przyłączanego przewodu wielodrutowego	0,14 mm² ... 0,75 mm²
Średnica złącza	17,5 mm
Min. liczba cykli połączeń	50
Masa	21 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002635
EAN	04548583407831

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON026083
EAN-13	4548583407831