AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Falownik RX2, 400 V, VLD: 17,5 A / 7,5 kW, LD: 16 A / 7,5 kW, ND: 14,8 A / 5,5 kW, wbudowany filtr, IP20 (3G3RX2-A4055) - Omron

**Numer artykułu SKU: OC-OMRON013436**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Liczba interfejsów PROFINET | 1 |
| Liczba interfejsów sprzętowych RS-485 | 1 |
| Liczba interfejsów sprzętowych RS-422 | 1 |
| Liczba interfejsów sprzętowych USB | 1 |
| Obsługa protokołu Modbus | ? |
| Dopuszczony do zastosowań przemysłowych | ? |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | ? |
| Z możliwością podłączenia do PC | ? |
| Zintegrowany rezystor hamowania | ? |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | ? |
| Dopuszczony do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych | ? |
| Możliwa praca 4-kwadrantowa | ? |
| Z elementem sterującym | ? |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 210 mm x 260 mm x 170 mm |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Liczba wejść cyfrowych | 11 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 8 |
| Liczba wejść analogowych | 3 |
| Liczba wyjść analogowych | 2 |
| Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym | 5,5 kW |
| Napięcie sieci | 380 V ... 500 V |
| Maks. napięcie wyjściowe | 500 V |
| Znamionowy prąd wyjściowy I2N | 17,5 A |
| Liczba faz na wejściu | 3 |
| Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym | 7,5 kW |
| Maks. częstotliwość wyjściowa | 590 Hz |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Liczba faz na wyjściu | 3 |
| Względna symetryczna tolerancja napięcia sieci | 10 % |
| Względna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci | 5 % |
| Masa | 7 kg |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734281577

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON013436 |
| **EAN-13** | 4549734281577 |