



Reduktor butlowy G3/8, z manometrem



Numer artykułu SKU:
F38REDUKTOR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Butlowy reduktor ciśnienia 3/8"

Reduktor przeznaczony do montażu bezpośrednio na zbiorniku sprężarki powietrza. Wyposażony w zewnętrzny gwint przyłączeniowy 3/8".

Membranowa konstrukcja oraz manometr ze skalą w barach i psi umożliwiają dokładną kontrolę ciśnienia. Urządzenie posiada również filtr wstępny o dokładności filtracji do 25 mikronów.

Skropliny zatrzymywane przez filtr kierowane są z powrotem do zbiornika sprężarki, skąd powinny być usuwane poprzez zawór spustowy.

Na wyjściu znajdują się dwa uniwersalne szybkozłącza kompatybilne z popularnymi wtykami stosowanymi w instalacjach pneumatycznych.

Dane techniczne

- **Typ reduktora:** membranowy
- **Średnica gwintu przyłącza:** gwint zewnętrzny G 3/8"
- **Średnica gwintu manometru:** gwint zewnętrzny G 1/8"
- **Średnica manometru:** 40 mm
- **Dokładność filtracji:** 25 µm
- **Maksymalne ciśnienie zasilania:** 18 bar
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 12 bar
- **Skala manometru:** 0-12 bar / 0-175 psi
- **Dokładność manometru:** 0,5 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

F38REDUKTOR

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:39