



## AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu 2x3/2 2DI IP67 (AC5227) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM000345**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Do zdecentralizowanego załączania cylindrów i aktuatorów zaworów
- Połączenie modułu we/wy AS-i i zaworu elektromagnetycznego
- Duża wydajność energetyczna dzięki zdecentralizowanemu zastosowaniu w pobliżu aktuatora
- Prostszy montaż i podłączanie przewodowania
- Łatwy montaż bez narzędzi i przewodowania dzięki technologii szybkiego mocowania

#### Aplikacja

Wykonanie Obudowa do montażu na szynę DIN

Aplikacja montaż obiektowy

Temperatura medium[°C] -10...50

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC

Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 180

Zintegrowana funkcja Watchdog tak

#### Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 2

#### Wejścia

Liczba wejść binarnych 2

Obwód wejść binarnych PNP

Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie[V]	20...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki[mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski[mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki[V]	> 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo tak	

## Wyjścia

Liczba wyjść pneumatycznych	2
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-10...55
Ochrona	IP 67

## Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
	IEC 61000-6-2

MTTF[lata] 321

## Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11; 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Rozszerzony tryb adresowania	nie				
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F.F				
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	3				
AS-i_ID_kod[hex]	F.F				
	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
Bity danych	Gniazdo	I-1	I-2	-	-
	Pin	2+4	2+4	-	-
	wyjście pneumatyczne	-	-	2	4

## Dane mechaniczne

Waga[g]	355,9
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	szybki montaż; bezpośrednio podłączenie do płaskiego kabla AS-i; Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm]	108 x 85 x 50
Materiał	PA; POM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane
System pneumatyczny	2 x 3/2-drogowe zawory suwakowe (nieprzecinające się)

Zakres ciśnienia roboczego	2...8 bar 0,2...0,8 MPa 29...116 psi
Przepływ powietrza przy 6/5 bar[l/min]	500
Skład sprężonego powietrza	sprężone powietrze niezaolejone klasy 6-3-1; sprężone powietrze zaolejone klasy 6-3-4
Sterowanie ręczne	naciśnij/zwolnij lub naciśnij/obróć/zablokuj
Przyłącza rurowe	8 mm
Wylot powietrza	wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe

## Wyświetlacze / elementy robocze

	działanie LED, kolor zielony
Wyświetlacz Błąd	LED, kolor czerwony
Funkcja	LED, kolor żółty

## Połączenie elektryczne

## Podłączenie modułu Przewody płaskie

## Akcesoria

## Dostarczane elementy część dolna

Wspornik montażowy:, E74999

Dolna część modułu:, E75000

Osłona: M12, E73004

## Akcesoria (opcjonalne) zaślepki uszczelniające:, E75231

Tłumik:, E75232

Łącznik wtykowy typ L:, E75228

Łącznik wtykowy typ T:, E75227

## Uwagi

Jeżeli nie podłączono przewodów pneumatycznych, należy zastosować zaślepkę E75231

Nie dopuszczać do zabrudzeń i zanieczyszczeń.

## Uwagi

Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:

L-, L+, I-1, I-2

Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.

Proszę przeczytać uwagi na temat sprężonego powietrza i EMC/ESD w sekcji "Do pobrania"

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Konektor: M12; kodowanie: A

## Diagramy i grafiki

## Diagramy i grafiki

### Diagramy i grafiki

Symbol pneumatyczny  2 x 3/2-drogowe zawory suwakowe (nieprzecinające się)

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000345
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:15