



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wyświetlacz wielofunkcyjny do monitorowania obrotów, prędkości i czasu DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC (DX2022) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001259**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do monitoringu prędkości obrotowej, prędkości, ilości lub czasu obsługi
- Do wyświetlania i oceny sekwencji impulsów o wysokiej częstotliwości wejściowej
- Wyraźnie widoczny wyświetlacz LCD
- Intuicyjna obsługa dzięki wyświetlaczowi dotykowemu i tekstowi zwyktemu
- Z czterema regulowanymi wyjściami przełączającymi i wyjściem analogowym

Cechy produktu

Obudowa prostopadłościan

Wymiary[mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Częstotliwość AC[Hz] 50...60

Napięcie zasilania[V] 115...230 AC / 18...30 DC

Pobór prądu[mA] 100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4; Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Liczba wejść binarnych 2

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych 4
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe[mA] 4...20
Maks. obciążenie[Ω] 270
Analogowe wyjście napięciowe[V] -10...10
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...60
Temperatura składowania[°C] -25...70
Ochrona IP 65
Stopień ochrony zacisków IP 20

Testy / dopuszczenia

EN 61000-6-2
EMC EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Dane mechaniczne

Waga[g] 352
Obudowa prostopadłościan
Typ montażu montaż w szafie lub wycięciach szafek; (wycięcie panelu: 91 x 43 mm)
Wymiary[mm] 48 x 112 x 116
Materiał Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy

Połączenie elektryczne

Podłączenie zaciski śrubowe:**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM001259