



Monitor z jednym wejściem analogowym (E2M231) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM003298**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Aplikacja Monitor do 1 kamery O2M2xx / O3M2xx

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 12...32 DC; ($\pm 10\%$)

Zabezpieczenie nadnapięciowe tak

Zasilanie kamery[mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Wejścia

Wejście wideo 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...85

Temperatura składowania[°C] -40...125

Wilgotność przechowywania[%] < 75; (wilgotność względna)

Trwałość[MON] 24

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy 15,3 G(rms) Zakres częstotliwości 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz

Dane mechaniczne

Waga[g] 1022,5

Materiał obudowa: ABS czarny; mocowanie: aluminium czarny

Wyświetlacze / elementy robocze

Typ wyświetlacza Kolorowy wyświetlacz

Rozmiar wyświetlacza 7"

Uwagi

Uwagi Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Przewód: 2 m

Podłączenie Konektor: 1 x M16; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM003298