



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód z Wtykiem (E3M178) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM003790**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 36 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...90

Ochrona IP 65; IP 67; (Konektor M12)

Dane mechaniczne

Waga[g] 1209

Odlewany materiał obudowy PA 6.6-GF30 / PBT-GF15

Materiał nakrętki PBT-GF30

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Złącze AMP

Konektor: 1 x AMP-Junior Timer; Materiał obudowy: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, czarny; Nakrętka: PBT-GF30

Połączenie elektryczne

Przewód: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (do ekranu zapewnić oczkową końcówkę kablową (M5))

Połączenie elektryczne - Gniazdo Video 0 ... Video 3

Konektor: 4 x M12, prosty; kodowanie: A

Połączenie elektryczne - Gniazdo CAN 0 ... CAN 1

Konektor: 2 x M12, prosty; kodowanie: A

Połączenie elektryczne - Gniazdo CAN 2 ... CAN 3

Konektor: 2 x M12, prosty; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003790
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 12:19