Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M (E20612) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002791

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Do stosowania przy krótkim zasięgu
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Bardzo krótki promień wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasieg[mm] 60

OBF

Zasieg[mm] 60

OCF (High Power)

Zasieg[mm] 540

OO50

Zasieg[mm] 160

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	35
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy[mm]	15
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	10
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	0,5
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4 adaptery: 1 x OBF adaptery: 1 x OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002791

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:10