Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M (E20749) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002833

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
- Ze zginaną głowicą czujnikową do montażu w ograniczonej przestrzeni
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania[mm] 70

OBF

Zasięg działania[mm] 100

OCF (High Power)

Zasięg działania[mm] 560

OO50

Zasięg działania[mm] 300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	zginany
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	27
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	2 x 1
Materiał	kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002833

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:10