AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M (E21105) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003053

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
- Długi zasięg
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Wersja o dużej elastyczności umożliwiająca uzyskanie bardzo krótkich promieni wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania[mm] 70

OBF

Zasięg działania[mm] 104

OCF (High Power)

Zasięg działania[mm] 620

OO50

Zasięg działania[mm] 180

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...60

Dane mechaniczne

Waga[g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy[mm]	35
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	3
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	1,2
Średnica żyły[mm]	2x 613 x 0,06
Średnica zewnętrzna[mm]	2,2
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003053

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24