AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki FE-11-EPA-M5x30/F1x1 (E20767) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002848

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Długi zasięg
- Głowica czujnikowa do oprzewodowania, do podłączenia światłowodów dostarczanych na szpuli
- Szybki i łatwy montaż światłowodów

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OO50

OB50

Zasieg[mm] 175

OBF

Zasieg[mm] 370

OO50

Zasieg[mm] 700

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	8,2
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M5
Długość głowicy[mm]	30
Długość[mm]	do zarobienia
Układu światłowodu	
Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M5 podkładki: 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002848

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24