Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M (E21103) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003051

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Długi zasięg
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Wersja o dużej elastyczności umożliwiająca uzyskanie bardzo krótkich promieni wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasieg[mm]	50
OBF	
Zasieg[mm]	56
OCF (High Power)	
Zasieg[mm]	560
OO50	
Zasieg[mm]	120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...60

Dane mechaniczne

Waga[g]	33
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M3
Długość głowicy[mm]	14,5
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	3
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	0,5
Średnica żyły[mm]	217 x 0,06
Średnica zewnętrzna[mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M3 podkładki zębate: 4 adaptery: 1 x OBF adaptery: 1 x OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003051

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24