AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika dyfuzyjnego FT-11-EPA-M8x40/F2x1 (E20765) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002846

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
- Do stosowania przy krótkim zasięgu
- Głowica czujnikowa do oprzewodowania, do podłączenia światłowodów dostarczanych na szpuli
- Szybki i łatwy montaż światłowodów

Aplikacja

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania[mm] 55

OBF

Zasięg działania[mm] 110

OO50

Zasięg działania[mm] 235

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	16,2
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M8
Długość głowicy[mm]	40
Długość[mm]	do zarobienia
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	2 x 1,5
Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8 podkładki: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002846

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24