



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M (E20648) - IFM



Numer artykułu SKU:  
**OC-IFM002796**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
- Do stosowania przy krótkim zasięgu
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Bardzo krótki promień wygięcia

#### Aplikacja

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja Krótki promień wygięcia

#### Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50

#### **OB50**

Zasięg działania[mm] 60

#### **OBF**

Zasięg działania[mm] 70

#### **OCF (High Power)**

Zasięg działania[mm] 550

#### **OO50**

Zasięg działania[mm] 300

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...70

## Dane mechaniczne

Waga[g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy[mm]	35
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	9
Układu światłowodu	<input type="checkbox"/>
Wymiary rdzenia[mm]	2 x 16 x 0,25
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

## Akcesoria

Dostarczane elementy Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna  
podkładki zębate: 2

Akcesoria (opcjonalne) Obcinacz do światłowodów:, E20600

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM002796