AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPA-M4/F1x1/2M (E20750) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002834

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Ze zginaną głowicą czujnikową do montażu w ograniczonej przestrzeni
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Długi zasięg

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasieg[mm] 200

OBF

Zasieg[mm] 450

OCF (High Power)

Zasieg[mm] 2780

OO50

Zasieg[mm] 800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	zginany
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	15
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	1
Materiał	kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002834

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:10