



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m (E21320) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM003221

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Krótki promień wygięcia
- Łatwy montaż i bezpieczne mocowanie

Aplikacja

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OBF; OO50; OCF

OBF

Zasięg[mm] 10

OO50

Zasięg[mm] 30


OCF (High Power)

Zasięg[mm] 130

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	31,1
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Gwint głowicy pomiarowej	M3
Długość głowicy[mm]	18,5
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	1
Układ światłowodów	
Wymiary rdzenia[mm]	0,5
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy Nakrętka heksagonalna: 2 x M3
podkładki zębate: 2

Akcesoria (opcjonalne) Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM003221