Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M (E21102) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003050

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Długi zasięg
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Wersja o dużej elastyczności umożliwiająca uzyskanie bardzo krótkich promieni wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasieg[mm] 250

OBF

Zasieg[mm] 350

OCF (High Power)

Zasieg[mm] 2730

OO50

Zasieg[mm] 750

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...60

Dane mechaniczne

Waga[g]	47,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy[mm]	15
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	3
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	1,2
Średnica żyły[mm]	613 x 0,06
Średnica zewnętrzna[mm]	2,2
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003050

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24