Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M (E20756) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002840

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
- Do stosowania przy krótkim zasięgu
- Niezawodna eliminacja tła
- Bardzo krótki promień wygięcia

Aplikacja

Konstrukcja	Tłumienie tła
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF
Tłumienie tła: dostępne	tak
OB50	
Zasięg działania[mm]	6
OBF	
Zasięg działania[mm]	10
OCF (High Power)	
Zasięg działania[mm]	20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	54
Wysokość głowicy[mm]	5
Szerokość głowicy[mm]	35
Długość głowicy[mm]	23
Wymiary sondy[mm]	5 x 35 x 23
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	10
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	2 x 1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002840

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:10