Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m (E21321) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003222

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Krótki promień wygięcia
- Łatwy montaż i bezpieczne mocowanie

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OBF; OO50; OCF
OBF	
Zasieg[mm]	56
OO50	
Zasieg[mm]	120
OCF (High Power)	
Zasieg[mm]	500

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	35,2
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Gwint głowicy pomiarowej	M3
Długość głowicy[mm]	18,5
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	1
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	0,5
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M3 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003222

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24