Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-11-EPV-O6/FHx1/2m (E21316) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003217

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Krótki promień wygięcia
- Łatwy montaż i bezpieczne mocowanie

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OBF; OO50; OCF

OBF

Zasieg[mm] 70

OO50

Zasieg[mm] 150

OCF (High Power)

Zasieg[mm] 490

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	50
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy[mm]	17,5
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	2
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6 podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003217

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:10