

| | |
|--|-----------------------------|
| Wilgotność przechowywania[%] | 10...100 |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Dane mechaniczne

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Waga[g] | 37,2 |
| Odlewany materiał obudowy | PA |
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
| Materiał uszczelnienia | FKM |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk C

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA, kolor pomarańczowy;
Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

Połączenie elektryczne - Gniazdo A/B

Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004877