



Gniazdo do zarobienia SdoAJ040PLNFKPG/1D/1G (E1003A) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001296**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złocnym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni

Aplikacja

Aplikacja podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...80

Ochrona IP 65

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie BVS 05 ATEX E106

Oznaczenie ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga

II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dane mechaniczne

Waga[g] 41,2

Wymiary[mm] 43 x 25 x 36

Materiał PBT
Odlewany materiał obudowy PBT
Materiał nakrętki PA

Uwagi

zgodnie z tabelą "Całkowita moc obwodów prądowych" w odpowiednich instrukcjach obsługi (część dotycząca bezpieczeństwa ATEX)

Uwagi

Do gniazd może zostać podłączonych kilka obwodów iskrobezpiecznych.

Suma napięć z jednego lub większej ilości obwodów iskrobezpiecznych nie może przekroczyć następującej wartości:

U całkowite max = 60 V (wartość szczytowa)

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x M18, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM001296

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 03:01